

LITHOX®

BUILT FOR STONE

EXTERIOR STONE ADHESIVE

PREMIUM INDUSTRIAL GRADE EPOXY

ADHESIVO EPÓXICO TRANSPARENTE



RESISTENCIA
QUÍMICA SUPERIOR



CURADO
CONTROLADO



MÁXIMA
ADHERENCIA



ALTA
RESISTENCIA
MECÁNICA



USO
PROFESIONAL



1 LITRO



1 GALÓN

APLICACIONES



TOPCOAT ADVANCE®

INDUSTRIAL SURFACE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



RESISTENCIA QUÍMICA SUPERIOR

Formulado para resistir agentes químicos agresivos y ambientes industriales exigentes.



CURADO CONTROLADO

Proporciona excelente tiempo de trabajo y curado uniforme para aplicaciones precisas.



MÁXIMA ADHERENCIA

Desarrollado para lograr una unión estructural fuerte y duradera.



ALTA RESISTENCIA MECÁNICA

Excelente comportamiento ante compresión, tracción e impactos.



USO PROFESIONAL

Diseñado para aplicaciones industriales y de alta exigencia.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Base química	Epóxica
Apariencia	Transparente
Consistencia	Líquido
Densidad	1.1 - 1.3 g/cm³
Tiempo de trabajo	10 - 20 min
Curado inicial	4 - 6 horas
Curado total	Después del curado
Aplicación	Interior y exterior
Resistencia química	Superior
Resistencia a humedad	Excelente



PRECAUCIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar contacto prolongado con piel y ojos.
En caso de contacto, lavar con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Asegúrese de que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o humedad.
- 2 Mezcle adecuadamente los componentes A y B de acuerdo con la relación indicada.
- 3 Aplicar uniformemente sobre una de las superficies a unir.
- 4 Unir las piezas y ejercer presión uniforme.
- 5 Respetar los tiempos de trabajo y curado recomendados.
- 6 Permitir el curado total antes de someter la unión a esfuerzos mecánicos.

PRESENTACIONES DISPONIBLES



1 LITRO



1 GALÓN