

LITHOX®

BUILT FOR STONE

STONE FILLER

QUALITY INDUSTRIAL

RELLENADOR MULTI PROPÓSITO



ADHIERE



RELLENA



ENDURECE



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



USOS: Rellenador multi propósito, excelente adherencia a la superficie.



CARACTERÍSTICAS: Fórmula suave y cremosa fácil de posicionar y fácil de lijar, alta pegajosidad, sin obstrucciones, excelente resistencia al agrietamiento, relleno liviano de alta calidad.



RESISTENCIA: Esta pasta es duradera y proporciona una reparación fuerte y permanente.



BAJA POROSIDAD: La carga de relleno extremadamente baja proporciona uniones con los rellenos de la finos reduce el área raspada.



CONSTRUCCIÓN ALTA: La masilla se puede aplicar con espátula de 1/16 de pulgada con cada aplicación para esquinas/bordes rotos gruesos, lije el área a reparar y repita el proceso.



TEMPERATURA DE ALTA DISTORSIÓN TÉRMICA: Un HDT de 230 °F resiste la descomposición térmica debido a la exposición a altas temperaturas.



CURADO RÁPIDO: Las superficies están listas para lijar, detallar, pulir y preparar en 20 a 30 minutos.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VISCOSIDAD

Pasta tixotrópica de alta densidad.

TIEMPO DE GEL

3 - 5 MINUTOS A 25 °C



PRECAUCIÓN:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Usar en áreas ventiladas.

APLICACIONES



RELLENO DE
GRETAS Y FISURAS



REPARACIÓN DE
CANTOS Y BORDES



UNIÓN DE PIEZAS
DE PIEDRA



FIJACIÓN Y
ADHESIÓN



RESTAURACIÓN
SUPERFICIAL



INTERIOR Y
EXTERIOR



INDUSTRIAL SURFACE TECHNOLOGY

LITHOX® BUILT FOR STONE