

LITHOX®

BUILT FOR STONE

LIQUID STONE ADHESIVE

PREMIUM INDUSTRIAL GRADE POLYESTER

ADHESIVO POLIÉSTER TRANSPARENTE



ADHESIÓN
EXTRA FUERTE



TRANSPARENTE
CRISTALINO
SE PUEDE PINTAR



SECADO
RÁPIDO



ALTA
RESISTENCIA



USO
PROFESIONAL



APLICACIONES



UNIÓN DE PIEDRA
NATURAL



PEGADO DE CANTOS
Y BORDES



INSTALACIÓN DE
MÁRMOL Y GRANITO



FIJACIÓN EN INTERIOR
Y EXTERIOR



REPARACIONES
ESTRUCTURALES

TOPCOAT ADVANCE®

INDUSTRIAL SURFACE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



MÁXIMA ADHERENCIA

En mármol, granito, piedra natural, sintética y materiales de construcción. Se puede pintar.



RESISTENTE A IMPACTOS

Fórmula de alta resistencia mecánica, ideal para uniones estructurales.



TRANSPARENTE CRISTALINO

Acabado invisible que realza la belleza natural de la piedra. Se puede pintar.



ALTA RESISTENCIA

Excelente desempeño en condiciones exigentes de interior.



USO PROFESIONAL

Desarrollado para aplicaciones industriales y de alta exigencia.

- PROPIEDADES DEL PRODUCTO

TIPO	Adhesivo poliéster transparente
COMPOSICIÓN	Poliéster
COLOR	Transparente cristalino, amarillo
VISCOSIDAD	Líquido/Gel.
DENSIDAD	1.15 - 1.25 g/cm³
TIEMPO DE GEL	7 - 10 min.
TIEMPO DE SECADO	15 - 20 min.
RESISTENCIA FINAL	24 horas a 25 °C
PRESENTACIÓN	1 Litro.
NO. DE PARTE	100105.



PRECAUCIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños.
En caso de irritación, lave con abundante agua.

- INSTRUCCIONES DE USO

- 1 Asegúrese que las superficies estén limpias, secas y libres de polvo, grasa o humedad.
- 2 Mezcle adecuadamente antes de su uso.
- 3 Aplique con espátula sobre una de las superficies a unir.
- 4 Una las piezas y ejerza presión uniforme.
- 5 Deje secar el tiempo recomendado antes de manipular.
- 6 Permitir el curado total para máxima resistencia.



INDUSTRIAL SURFACE TECHNOLOGY

LITHOX® BUILT FOR STONE