

LITHOX®

BUILT FOR STONE

FIBERGLASS STONE FILLER

QUALITY INDUSTRIAL

RELLENADOR MULTI PROPÓSITO



EXCELENTE
ADHERENCIA
ESTRUCTURAL



LIMANO
DE ALTA
CALIDAD



CURADO
RÁPIDO



REFORZADO
CON FIBRA DE
VIDRIO



Galón



750gr.

TOPCOAT ADVANCE®

INDUSTRIAL SURFACE TECHNOLOGY

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS



USO: Rellenador multi propósito con fibra de vidrio, excelente adherencia a la superficie.



CARACTERÍSTICAS: Fórmula suave y cremosa fácil esparcimiento y fácil lijado, sin pegajosidad, sin obstrucciones, excelente adherencia estructural, relleno liviano de alta calidad.



RESISTENCIA: Esta pasta es duradera y proporciona una reparación fuerte y permanente.



BAJA POROSIDAD: La carga de relleno de alta densidad reduce la absorción de aire y mejora el rendimiento del acabado.



CONSTRUCCIÓN ALTA: Se aplica en espesores de 1/4 a 1" por capa. Para rellenos profundos aplicar en capas sucesivas, dejando curar.



TEMPERATURA DE ALTA DISTORSIÓN TÉRMICA: Resiste la exposición a altas temperaturas sin deformarse ni perder propiedades.



CURADO RÁPIDO: Las superficies están lista para lijar, taladrar, pulir y preparar en 20 a 30 minutos.



PEGADO DE TUBERÍAS A LAVAMANOS: Ideal para el pegado de tuberías a lavamanos y superficies de piedra, ofreciendo una unión firme y segura.



EVITA. ESCURRIMIENTOS: Su fórmula tixotrópica evita escurrimientos, permitiendo una aplicación limpia y precisa.



RESISTENTE AL AGUA: Funciona perfectamente en ambientes húmedos, resistiendo la exposición constante al agua.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO

VISCOSIDAD

Pasta Tixotrópica (pesada)

TIEMPO DE GEL:

5 - 7 minutos a 25 °C



PRECAUCIÓN:

Mantener fuera del alcance de los niños.
Usar en áreas ventiladas.

APLICACIONES



RELLENO DE
GRIETAS Y FISURAS



REPARACIÓN DE
CANTOS Y BORDES



UNIÓN DE PIEZAS
DE PIEDRA



FIJACIÓN Y
ADHESIÓN



RESTAURACIÓN
SUPERFICIAL



INTERIOR Y
EXTERIOR



INDUSTRIAL SURFACE TECHNOLOGY

LITHOX® BUILT FOR STONE